



Klasbank 3420 - 1 pers

3420.7050.VAST
3420.7050.VAST.HPL
3420.7050.VAST.MPX
3420.7055.VAST



HPL

25 mm melamine met 2 x 0,6 mm HPL overlay.



Melamine

25mm melamine met een krasbestendige dubbele overlay.



Multiplex

18 mm multiplex met 2 x 0,6 mm HPL overlay.



Slijtvast

Stoot en slagvaste werkoppervlakte.



Epoxy lak

Epoxy gelakt onderstel voor duurzaamheid.



Beschermdoppen

Kunststof beschermdoppen.



Gelast kader

Volledig machinaal gelast kader.



Stootrand

Kunststof stootrand massief ABS 2 mm.



UV-bestendig

Geschikt voor binnen -en buitengebruik.



Ovale buis

Ovale buis van 50 x 25 mm voor een verhoogde stevigheid en stabiliteit.



LT poot

De LT-poot biedt optimale stabiliteit en ruimtebesparing door het rechte ontwerp.

Optioneel

Geleiders voor Gratnell kunststoflade. Kunststoflade apart bij te bestellen.

Gelaste tashaken links en rechts zonder meerprijs.

Ergonomische kenmerken

Optimale zithouding

De juiste tafelhoogte voorkomt ongemakken zoals rug-, nek- en schouderklachten. Dit draagt bij aan een gezonde lichaamshouding tijdens langdurig zitten, of het nu in een klaslokaal, kantoor of werkkruimte is.

Flexibiliteit in gebruik

Dankzij de gestandaardiseerde hoogtes kan de tafel worden ingezet in verschillende leer- en werkomgevingen, geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Robuust en stabiel frame

Het frame is **stabiel gelast met een lasautomaat**, wat de veiligheid verhoogt en de tafel bestand maakt tegen intensief dagelijks gebruik. Dit voorkomt wiebelen of verschuiven, wat belangrijk is voor ergonomische stabiliteit en concentratie.

Duurzaam ontwerp

De combinatie van hoogwaardige materialen en stevige lasconstructie zorgt voor een lange levensduur. Dit betekent dat de tafel jarenlang zijn ergonomische kwaliteiten behoudt zonder in te boeten op functionaliteit.

Ruimte voor beenvrijheid

De tafel biedt voldoende beenruimte, zodat gebruikers comfortabel kunnen zitten zonder druk op de knieën of dijen, ongeacht hun lengte of lichaamstype.

Kwaliteit en conformiteit



Conform EN 1729-1:2015 en EN 1729-2:2012+A1:2015

Dit product is gecertificeerd voor gebruik in educatieve instellingen.



Kwaliteitsmanagementsystemen

Dit product is geproduceerd volgens de eisen van **ISO 9001**, wat staat voor hoogwaardige processen en een sterke focus op klanttevredenheid.



FSC 100%

Gemaakt van hout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen, gecertificeerd volgens FSC-standaarden.



FSC Mix

Gemaakt uit een combinatie van FSC-gecertificeerd hout, gerecycled materiaal en/of gecontroleerd hout.



FSC Controlled Wood

Producten die bestaan uit een combinatie van FSC-gecertificeerd hout, gerecycled materiaal en/of gecontroleerd hout.



7 jaar garantie

Wij bieden 7 jaar garantie op dit product. Hiermee garanderen we kwaliteit en duurzaamheid gedurende jarenlang gebruik.

Onderhoudsinstructies

Duurzaamheid betekent ook zorgvuldig omgaan met producten. Daarom zet Didakta zich in om duidelijke en praktische onderhoudsinstructies te bieden.

Het ontwerp is onderhoudsarm; oppervlakken zijn eenvoudig te reinigen en bestand tegen dagelijks gebruik.

Regelmatige reiniging



Veeg het blad af met een zachte, droge doek om stof en vuil te verwijderen. Gebruik een licht vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel om oppervlakkig vuil te verwijderen. Droog het blad na het reinigen direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.

Reiniging bij vlekken



Gebruik schoon, heet water en een zachte microvezeldoek, spons of borstel. Maak gebruik van een reinigingsmiddel zonder schurende bestanddelen, zoals groene zeep of huishoudzeep. Laat het product kort inwerken afhankelijk van de vervuilingsgraad. Verwijder daarna het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Droog het oppervlak na met een schone, absorberende doek. Vermijd papieren reinigingsdoekjes. Vervang doeken regelmatig tijdens het reinigen.

Hardnekkige vlekken



Maak een mengsel van wasmiddel en water en laat dit 's nachts inwerken. Gebruik eventueel een mild bleekmiddel of cellulose thinner, maar houd rekening met restricties en beperk het gebruik tot uitzonderlijke situaties. Zorg ervoor dat bleekmiddel na een korte inwerktijd van 10 minuten volledig wordt verwijderd.

Gebruik geen schurende middelen of sterke chemicaliën



Abrasieve schoonmaakmiddelen kunnen het oppervlak krassen. Sterke chemicaliën zoals bleekmiddelen of agressieve reinigers kunnen het materiaal aantasten.

Duurzaamheid en milieu

Duurzaam materiaalgebruik en constructie

Het gebruikte hout is FSC-gecertificeerd, en het stalen frame biedt niet alleen duurzaamheid, maar kan na de levensduur van de tafel eenvoudig worden hergebruikt. De eenvoudige constructie en robuuste materialen maken de tafel bijzonder geschikt voor intensief gebruik, bijvoorbeeld in scholen en kantoren, waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd. Daarnaast kan het tafelblad vervangen worden zonder het onderstel aan te tasten, wat de circulariteit bevordert.

Materialen en productieproces

Bij de productie wordt gebruikgemaakt van hoogwaardige materialen die bijdragen aan een lange levensduur. De fabrikant minimaliseert afval door geoptimaliseerde productieprocessen en hergebruik van restmaterialen. Dit draagt bij aan een efficiënter en duurzamer productieproces.

Recycling en afvalbeheer

Afvalmaterialen, zoals hout en metaal, worden zorgvuldig gesorteerd en teruggelieferd aan partners voor volledige recycling. Hierdoor wordt de circulaire economie versterkt en de milieu-impact geminimaliseerd.

Energiebeheer

De productiefaciliteiten maken gebruik van **hernieuwbare energiebronnen**, waaronder een eigen zonnepark en een geavanceerd warmtepompsysteem. Deze energieoplossingen optimaliseren het verbruik en verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Samenwerking met milieu-initiatieven

De fabrikant is aangesloten bij de **SEAQUAL INITIATIVE**, een wereldwijd programma dat oceaanplastic omzet in gerecyclede materialen. Dit gerecyclede zeemateriaal wordt geïntegreerd in hun producten, wat actief bijdraagt aan de vermindering van mariene vervuiling.

Toewijding aan duurzaamheid

Met deze maatregelen toont de fabrikant een sterke toewijding aan duurzaamheid door de focus te leggen op milieubescherming, circulariteit en het aanbieden van duurzame producten aan hun klanten.

Kleuren

Tafelblad Melamine



Lichtgrijs
314




Beuk
401




Esdoorn
463




Lichte eik
577



Lindberg eik
R20021NW



Lichte beuk
438



Wit
121


Tafelblad HPL en Multiplex




Lichtgrijs
3150



Beuk
4201



Esdoorn
4206



Wit
3195

Lakkleur onderstel



Lichtgrijs
RAL 7035



Wit aluminium
RAL 9006



Antracietgrijs
RAL 7016



Capriblauw
RAL 9006




Koolzaadgeel
RAL 1021



Verkeerspurper
RAL 4006



Ivoor
RAL 1015



Wit
WHITE



Glossy zwart
RAL 9004



Bordeaux
RAL 3004



Turquoise
RAL 5021



Geelgroen
RAL 6018



Verkeersrood
RAL 3020



Oranje
RAL 2004

Afmetingen

Hoogte (cm)

	58	64	70	76
--	----	----	----	----

Afmetingen tafelblad L x B (cm)

	70 x 50	70 x 55
--	---------	---------

**In een aparte bijlage kan u onze zithoogte tabel terug vinden*