



Di-I tafel

DI-I-MEL-25mm



HPL

25 mm melamine met 2 x 0,6 mm HPL overlay.



Slijtvast

Stoot en slagvaste werkoppervlakte.



Gelast kader

Volledig machinaal gelast kader.



Melamine

18 mm melamine met een krasbestendige dubbele overlay.



Epoxy lak

Epoxy gelakt onderstel voor duurzaamheid.



Stootrand

Kunststof stootrand massief ABS 2 mm.



Multiplex

18 mm multiplex met 2 x 0,6 mm HPL overlay.



Regeldoppen

In kunststof of vilt voor een optimale stabiliteit.



UV-bestendig

Geschikt voor binnen -en buitengebruik.

Ergonomische kenmerken

Optimale zithouding

De juiste tafelhoogte voorkomt ongemakken zoals rug-, nek- en schouderklachten. Dit draagt bij aan een gezonde lichaamshouding tijdens langdurig zitten, of het nu in een klaslokaal, kantoor of werkruimte is.

Flexibiliteit in gebruik

Dankzij de gestandaardiseerde hoogtes kan de tafel worden ingezet in verschillende leer- en werkomgevingen, geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Robuust en stabiel frame

Het frame is **stabiel gelast met een lasautomaat**, wat de veiligheid verhoogt en de tafel bestand maakt tegen intensief dagelijks gebruik. Dit voorkomt wiebelen of verschuiven, wat belangrijk is voor ergonomische stabiliteit en concentratie.

Duurzaam ontwerp

De combinatie van hoogwaardige materialen en stevige lasconstructie zorgt voor een lange levensduur. Dit betekent dat de tafel jarenlang zijn ergonomische kwaliteiten behoudt zonder in te boeten op functionaliteit.

Ruimte voor beenvrijheid

De tafel biedt voldoende beenruimte, zodat gebruikers comfortabel kunnen zitten zonder druk op de knieën of dijen, ongeacht hun lengte of lichaamstype.

Kwaliteit en conformiteit



Conform EN 1729-1:2015 en EN 1729-2:2012+A1:2015

Dit product is gecertificeerd voor gebruik in educatieve instellingen.



Kwaliteitsmanagementsystemen

Dit product is geproduceerd volgens de eisen van **ISO 9001**, wat staat voor hoogwaardige processen en een sterke focus op klanttevredenheid.



FSC 100%

Gemaakt van hout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen, gecertificeerd volgens FSC-standaarden.



FSC Mix

Gemaakt uit een combinatie van FSC-gecertificeerd hout, gerecycled materiaal en/of gecontroleerd hout.



FSC Controlled Wood

Producten die bestaan uit een combinatie van FSC-gecertificeerd hout, gerecycled materiaal en/of gecontroleerd hout.

Onderhoudsinstructies

Duurzaamheid betekent ook zorgvuldig omgaan met producten. Daarom zet Didakta zich in om duidelijke en praktische onderhoudsinstructies te bieden.

Het ontwerp is onderhoudsarm; oppervlakken zijn eenvoudig te reinigen en bestand tegen dagelijks gebruik.

Regelmatige reiniging



Veeg het blad af met een zachte, droge doek om stof en vuil te verwijderen. Gebruik een licht vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel om oppervlakkig vuil te verwijderen. Droog het blad na het reinigen direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.

Reiniging bij vlekken



Gebruik schoon, heet water en een zachte microvezeldoek, spons of borstel. Maak gebruik van een reinigingsmiddel zonder schurende bestanddelen, zoals groene zeep of huishoudzeep. Laat het product kort inwerken afhankelijk van de vervuilingsgraad. Verwijder daarna het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Droog het oppervlak na met een schone, absorberende doek. Vermijd papieren reinigingsdoekjes. Vervang doeken regelmatig tijdens het reinigen.

Hardnekkige vlekken



Maak een mengsel van wasmiddel en water en laat dit 's nachts inwerken. Gebruik eventueel een mild bleekmiddel of cellulose thinner, maar houd rekening met restricties en beperk het gebruik tot uitzonderlijke situaties. Zorg ervoor dat bleekmiddel na een korte inwerktijd van 10 minuten volledig wordt verwijderd.



Gebruik geen schurende middelen of sterke chemicaliën

Abrasieve schoonmaakmiddelen kunnen het oppervlak krassen. Sterke chemicaliën zoals bleekmiddelen of agressieve reinigers kunnen het materiaal aantasten.

Duurzaamheid en milieu

Duurzaam materiaalgebruik en constructie

Het gebruikte hout is FSC-gecertificeerd, en het stalen frame biedt niet alleen duurzaamheid, maar kan na de levensduur van de tafel eenvoudig worden hergebruikt. De eenvoudige constructie en robuuste materialen maken de tafel bijzonder geschikt voor intensief gebruik, bijvoorbeeld in scholen en kantoren, waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd. Daarnaast kan het tafelblad vervangen worden zonder het onderstel aan te tasten, wat de circulariteit bevordert.

Materialen en productieproces

Bij de productie wordt gebruikgemaakt van hoogwaardige materialen die bijdragen aan een lange levensduur. De fabrikant minimaliseert afval door geoptimaliseerde productieprocessen en hergebruik van restmaterialen. Dit draagt bij aan een efficiënter en duurzamer productieproces.

Recycling en afvalbeheer

Afvalmaterialen, zoals hout en metaal, worden zorgvuldig gesorteerd en teruggeleverd aan partners voor volledige recycling. Hierdoor wordt de circulaire economie versterkt en de milieu-impact geminimaliseerd.

Energiebeheer

De productiefaciliteiten maken gebruik van **hernieuwbare energiebronnen**, waaronder een eigen zonnepark en een geavanceerd warmtepompsysteem. Deze energieoplossingen optimaliseren het verbruik en verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Samenwerking met milieu-initiatieven


De fabrikant is aangesloten bij de **SEAQUAL INITIATIVE**, een wereldwijd programma dat oceaanplastic omzet in gerecyclede materialen. Dit gerecyclede zeemateriaal wordt geïntegreerd in hun producten, wat actief bijdraagt aan de vermindering van mariene vervuiling.

Toewijding aan duurzaamheid

Met deze maatregelen toont de fabrikant een sterke toewijding aan duurzaamheid door de focus te leggen op milieubescherming, circulariteit en het aanbieden van duurzame producten aan hun klanten.


Kleuren

Tafelblad Melamine



Lichtgrijs

314



Beuk

401



Esdoorn

463



Lichte eik

577




Lindberg eik

R20021NW



Lichte beuk


438



Wit

121

Lakkleur onderstel



Lichtgrijs

RAL 7035



Wit aluminium

RAL 9006



Antracietgrijs

RAL 7016



Capriblauw

RAL 9006



Koolzaadgeel

RAL 1021




Verkeerspurper

RAL 4006



Ivoor

RAL 1015



Wit

WHITE



Glossy zwart

RAL 9004



Bordeaux

RAL 3004



Turquoise

RAL 5021



Geelgroen

RAL 6018



Verkeersrood

RAL 3020



Oranje

RAL 2004

Afmetingen

Hoogte (cm)

	46	52	58	64	70	76
--	----	----	----	----	----	----

Rechthoekige tafel (cm)

	50	60	65	70	75	80
60		60 x 60				
70	70 x 50			70 x 70		
80						80 x 80
120		120 x 60				120 x 80
130		130 x 60	130 x 65			
140		140 x 60		140 x 70		140 x 80
150					150 x 75	
160		160 x 60				160 x 80
180						180 x 80
200						200 x 80